

CUADRO CONTADOR INTELIGENTE DN 15 mm (1"x115 mm) PARA SUMINISTRO PARCIAL

PIEZA Nº	DESIGNACIÓN	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS	MARCAS Y/O MODELOS AUTORIZADOS
1	TUBO PASAMUROS	PVC	Ø 90 mm	
2	TUBO MONTANTE O DERIVACIÓN INDIVIDUAL DEL TUBO DE ALIMENTACIÓN	SEGÚN INSTALACIÓN	SEGÚN INSTALACIÓN	
3	LLAVE ENTRADA CONTADOR	LATÓN FORJADO	DN20	UNE-19804, dispondrá de ESTABILIZADOR y RACORD LOCO
4	RACORD PARA CONTADOR	LATÓN	Longitud total 34 mm x 3/4", longitud roscada 13mm, tuerca loca 1"	
5	TUBO RÍGIDO SUPLETORIO CONTADOR	COBRE/PVC	1" X 115 mm	CONTADOR A INSTALAR POR EMASA
6	LLAVE SALIDA CONTADOR	LATÓN FORJADO	DN20	UNE-19804, dispondrá de ESTABILIZADOR, RACORD LOCO, SISTEMA ANTIRRETORNO Y PUNTO DE COMPROBACIÓN CON SALIDA FRONTAL
7	ARMARIO PREFABRICADO (1)	POLIÉSTER	Reforzado con FIBRA DE VIDRIO o similar, 300 x 450 x 155 mm	PRADINSA CP3450, HIMEL PNA-34, HIDROFITTINGS ACP45

(1) EL ARMARIO DEBERÁ ESTAR DOTADO CON CIERRE DE CUADRADILLO HEMBRA DE 8mm O HEXÁGONO DE 6mm (Allen)



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A.

CUADRO CONTADOR INTELIGENTE DN 15 mm PARA SUMINISTRO PARCIAL

ESCALA: S/E

Fecha: ABR.04

Dibujado: J.M.B.R

HOJA: 2.15.2
REVISION: 0

Revisado: J.D.N