

CUADRO CONTADOR DN 80 mm CON ESTABILIZADOR

PIEZA Nº	DESIGNACIÓN	CARACTERÍSTICAS	MARCAS Y/O MODELOS AUTORIZADOS
1	BRIDA ENCHUFE	Fundición dúctil, DN 100	BELGICAST-TYCO, SAINT-GOBAIN
2	VÁLVULA COMPUERTA	Fundición dúctil, recubrimiento epoxi, compuerta CIERRE ELÁSTICO, DN 100	BELGICAST-TYCO BV.05.47, SAINT GOBAIN EURO 20 HAWLE ELIPSO.
3	FILTRO TAPA SUPERIOR	Fundición dúctil, recubrimiento epoxi, malla de acero inox. AISI 316 DE 2x2 m/m, LONG.=300 mm, DN 100	BELGICAST-TYCO MODELO F3-10-MP, PRADINSA YE02100
4	CONO REDUCCIÓN	Fundición DN 100 X DN 80	BELGICAST-TYCO, SAINT-GOBAIN
5	CARRETE ESTABILIZADOR	Fundición dúctil, LONG.=300 mm, DN 80	SENSUS M.S.
6	CARRETE DESMONTAJE	Longitud media entre 180 y 200 mm (tolerancia entre ± 20 y ± 30 mm) según modelo, DN80	SAINT-GOBAIN JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE PF-3, BELGICAST-TYCO BC-06-11, BELGICAST-TYCO SERIE 2000
7	CONTADOR	Contador de LONG.=220 mm para la CLASE B y LONG.=350 mm para la CLASE C, DN 80	A SUMINISTRAR POR EMASA
8	CARRETE EMBRIDADO	Fundición dúctil, LONG.=300 mm, DN 80	
9	VÁLVULA RETENCIÓN TIPO SANDWICH	Cierre fundición dúctil con DOBLE DISCO de acero inox. AISI 316 con asiento elástico, DN 100.	BELGICAST-TYCO BV-05-91
10	ELEMENTO CONEXIÓN con instalación interior	Según instalación	
11	TAPAS ABISAGRADAS (2UDS)	Dimensiones exteriores del MARCO 1.50 x 0.98 m, tapas triangulares abisagradas y solapadas con bloqueo a 90° dotada de cierre antivandálico, UNE EN-124, CLASE D-400.	NORINCO IBERICA, TI4S 130.080
12	ARQUETA 1.00 X 3.00 m EXT.	1/2 PIE de fábrica de LADRILLO MACÍZO, sobre SOLERA DE HORMIGÓN de 15 cm y ENFOSCADA con mortero	

NOTA: Todos los elementos, salvo los de indicación expresa en las características de la pieza, serán PN 16.



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A.

ESCALA: S/E

Fecha: JUL.03

CUADRO CONTADOR DN 80 mm CON ESTABILIZADOR

HOJA: 3.7.3
REVISION: 0

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N