

CUADRO CONTADOR DN 100 mm CON ESTABILIZADOR

PIEZA Nº	DESIGNACIÓN	CARACTERÍSTICAS	MARCAS Y/O MODELOS AUTORIZADOS
1	BRIDA ENCHUFE	Fundición dúctil, DN 150	BELGICAST-TYCO, SAINT-GOBAIN
2	VÁLVULA COMPUERTA	Fundición dúctil, recubrimiento epoxi, compuerta de CIERRE ELÁSTICO, DN 150	BELGICAST-TYCO BV.05.47, FUNDITUBO EURO 20, HAWLE ELIPSO.
3	FILTRO TAPA SUPERIOR	Fundición elástica, recubrimiento epoxi, malla filtro acero inox. AISI 316 DE 2x2 m/m, LONG.=400 mm, DN 150	BELGICAST-TYCO MODELO F3-10-MP, PRADINSA YE 02150
4	CONO REDUCCIÓN	Fundición, DN 150 X DN 100	BELGICAST-TYCO, SAINT-GOBAIN
5	CARRETE ESTABILIZADOR	Fundición dúctil, LONG.=300 mm, DN 100	SENSUS M.S.
6	CARRETE DESMONTAJE	Longitud media entre 180 y 200 mm (Tolerancia entre ±20, ±30 mm) según modelo, DN100	SAINT-GOBAIN JUNTA DESMONTAJE AUTOPORTANTE PF-3 BELGICAST-TYCO BC-06-11, BELGICAST-TYCO SERIE 2000
7	CONTADOR	Contador de LONG.=290 mm para la CLASE B Y LONG.=350 mm para la CLASE C, DN 100	A SUMINISTRAR POR EMASA
8	CARRETE EMBRIDADO	Fundición dúctil, LONG.=300 mm, DN 100	SAINT-GOBAIN
9	VÁLVULA RETENCIÓN TIPO SANDWICH	Montaje tipo WAFER, cierre de fundición con DOBLE DISCO de acero inox. aisi 316 con asiento elástico, DN 150.	BELGICAST-TYCO BV-05-91
10	PIEZA CONEXION con instalación interior	Según instalación	
11	TAPAS ABISAGRADAS (2UDS)	Dimensiones exteriores del MARCO 1.65 X 0.88 m, tapas triangulares abisagradas y solapadas, con bloqueo a 90° dotada de cierre antivádálico, UNE EN-124, CLASE D-400.	FABREGAS, MODELO FO-4P GECONSAA, CONTA 4
12	ARQUETA 1.00 X 3.37 m EXT.	1/2 PIE fábrica de LADRILLO MACIZO, sobre SOLERA DE HORMIGÓN DE 15 cm y ENFOSCADA con mortero	

NOTA: Todos los elementos, salvo indicación expresa en las características de la pieza, serán PN 16.



EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MÁLAGA S.A.

ESCALA: S/E

Fecha: JUL.03

CUADRO CONTADOR DN 100 mm CON ESTABILIZADOR

HOJA: 3.8.3
REVISION: 0

Dibujado: J.M.B.R

Revisado: J.D.N